

# M10-15AS

SERIE



- Balanza de gama alta con impresión de ticket y etiqueta.
- Incluido software en castellano para PC.
- Display de alto contraste para una perfecta visualización.
- Carcasa exterior compacta.



Display con teclado  
Teclado para programación



## Características técnicas

Modelo	M10 -15AS
Capacidad (máx)	6kg / 15 kg multirango
Resolución (e)	2 g/5 g
Capacidad de memoria	1 MB standard- 2 MB como opción
Num. de teclas PLU's directos	72
PLU'S	Aprox. 3.500 (1 MB)
Vendedores	Autoservicio
Anchura del papel	Máximo 60 m/m en etiquetas y ticket
Velocidad de impresión	Etiqueta: 80 mm/seg. - Ticket: 105 mm/seg.
Conectividad	100 balanzas (instalación standard)
Tamaño etiqueta	60 mm. ancho x 220 mm. largo
Interface estándar	RS-232 y Ethernet
Interface opcional	Cajón monedas y Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g)
Temperatura de trabajo	-10°C hasta +40°C
Dimensiones plato	360 x 272
Peso neto	11,7 kg

## Prestaciones

**IMPRESORA:** Alta velocidad de impresión, cabezal térmico de larga duración. Con impresión de ticket y etiqueta además de función de caja registradora.

### TECLADO:

- Display formado por 25 dígitos y 19 segmentos LCD con retro iluminación matricial para visualizar textos.
- 99 teclas tipo membrana de larga duración:
  - a- tecla de encendido/apagado.
  - b- 10 teclas para introducir datos numéricos.
  - c- 72 teclas para asignar PLU o funciones especiales.
  - d- 16 teclas operacionales.
- Comparten base de datos con el resto de modelos serie M10.
- Varios informes de ventas realizadas.
- Reloj interno incorporado con fecha y hora.
- RS232C para comunicación con escáner lector de códigos de barra.
- Creación de departamentos, grupos, PLU.
- Cajón porta monedas opcional.

## Software

- Incluido software en castellano para PC.
- Calibración por Software.
- Comparten base de datos con el resto de modelos serie M10.
- Comunicación por Ethernet.

## Características

- Display de alto contraste para una perfecta visualización.
- 1 sola pantalla, vendedor/comprador.
- Pantalla vista al público y al operador.

## Especificaciones técnicas

- Alimentación: AC176V-264V, 47-63Hz
- Temperatura de trabajo: -10°C a + 40°C
- Humedad del ambiente: 15%- 85% RH
- Consumo: 0.15A

## Impresión de ticket o etiqueta

- Impresora térmica de alta velocidad.
- Imprime el nombre de la tienda así como mensajes publicitarios.
- Imprime total.



La balanza **M10-15AS**, se puede conectar en red con los modelos M10-15, M10-15P, M10-15V y M10-15C

## Dimensiones exteriores (mm)

